

E26
口金

定格電圧
100V/200V 兼用 LED ランプ

作業現場・施設・屋外照明に最適

軽量化と白熱球並みの小型化を実現。既設器具にも使用可能！
IP65相当（防水ソケット着用時）で屋外使用可能（FAシリーズ）

- 全方向タイプ -



約 220°

- 配光イメージ -



FA15C-DG



FCP13-DG



FA15C-DG

	全方向タイプ							
	一般電球100形相当		一般電球60形相当		一般電球100形相当		T型ランプ80~100形相当	
型式	FA15C-DG	FA15C-LG	FA10-DG	FA10-LG	FA20-DG	FA20-LG	FCP13-DG	FCP13-LG
定格電圧	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
全光束	1520lm	1420lm	1000lm	900lm	2000lm	1800lm	1300lm	1170lm
色温度	6500K(昼光色)	3000K(電球色)	6500K(昼光色)	3000K(電球色)	6500K(昼光色)	3000K(電球色)	6500K(昼光色)	3000K(電球色)
平均演色評価数	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
定格消費電力	13.8W	13.8W	10W	10W	20W	20W	13W	13W
外径寸法/全長×幅(mm)	122×65	122×65	110×60	110×60	180×95	180×95	154×38	154×38
エネルギー消費効率	110lm/W	102.8lm/W	100lm/W	90lm/W	100lm/W	90lm/W	100lm/W	90lm/W
配光角度	220°	220°	220°	220°	220°	220°	300°	300°
質量	120g	120g	63g	63g	148g	148g	115g	115g
材質	ポリカーボネート一体成型	ポリカーボネート一体成型	ポリカーボネート一体成型	ポリカーボネート一体成型	ポリカーボネート一体成型	ポリカーボネート一体成型	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート
定格寿命	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h
梱包単位	50個	50個	50個	50個	50個	50個	50個	50個
在庫品/受注生産品	在庫品	在庫品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	在庫品	受注生産品

E39
口金

高天井用LEDランプ

水銀灯 300 ~ 700W の代替として設置可能

軽量設計で交換作業が簡単！（安定器内蔵）
消灯後の再点灯が簡単！瞬点可能！

- 下方向タイプ -
JPシリーズ



約 115°

JPシリーズ 専用部品



口金保護リング
SR-E39 (6個入/袋)



落下防止金具
RKB-100(6個入/箱)



JP90-DW

	下方向/高天井用LEDランプ				下方向/光束型	全方向タイプ
	水銀灯700形相当	水銀灯400形相当	水銀灯300~400形相当	水銀灯250形相当	レフ球400形相当	電球型蛍光灯85形相当
型式	JP90-DW	JP70-DW	JP50-DW	JP30-DW	LDR40D-N	FT40-DG
定格電圧	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
全光束	10000lm	7000lm	5000lm	3000lm	3600lm	5500lm
色温度	5000K(昼白色)	5000K(昼白色)	5000K(昼白色)	5000K(昼白色)	5000K(昼白色)	5000K(昼白色)
平均演色評価数	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥85	Ra≥80
定格消費電力	80W	70W	50W	30W	40W	40W
エネルギー消費効率	125lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W	90lm/W	137.5lm/W
配光角度	115°	115°	115°	115°	115°	300°
外径寸法/全長×幅(mm)	168×260	168×260	168×260	150×215	206×160	266×95
質量	930g	880g	830g	620g	1020g	500g
材質	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート	本体:アルミ カバー:ポリカーボネート
定格寿命	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h
梱包単位	6個	6個	6個	6個	15個	15個
在庫品/受注生産品	在庫品	在庫品	受注生産品	受注生産品	在庫品	受注生産品

製品の仕様は一部変更することがあります。

※2021年以降の高圧水銀灯、蛍光灯の製造・販売・輸出・輸入の禁止について
「水銀に関する水俣条約」により、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ以外の水銀灯・蛍光灯の製造販売は規制されますが、当社が販売している蛍光灯の水銀封入量はこの規制値以下ですので、引き続き継続して製造・販売が可能です。
詳しくは日本照明工業会のHP「水銀に関する水俣条約の国内担保状況について」をご参照ください。(http://jlma.or.jp/kankyo/suigin/index.htm)