



取付金具
標準セット：同梱 2個



空間照明・間接照明や棚下灯など多用途の照明に

完全フロスト加工

本体電源スイッチ付

シーンに合わせて選べる光色

昼光色(6500K)と電球色(3000K)の2色をご用意
設置場所、環境に合わせて選択できます




昼光色 (6500K)



電球色 (3000K)

配光図



連結コード<連結10台>

型番:GKS27(連結コード)



※別売

用途に合わせたサイズ対応


単位mm

使用環境に合わせて、3サイズ展開


SLED-F80D




SLED-F60D・F60L



SLED-F30D・F30L



側面寸法 共通



<仕様>

型式	SLED-F30D	SLED-F30L	SLED-F60D	SLED-F60L	SLED-F80D
定格電圧	100V	100V	100V	100V	100V
全光束	500lm	450lm	1000lm	900lm	1200lm
色温度	6500K(昼光色)	3000K(電球色)	6500K(昼光色)	3000K(電球色)	6500K(昼光色)
平均演色評価数	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
定格消費電力	5w	5w	10w	10w	12w
寸法/全長×幅×高さ(mm)	300×22×35	300×22×35	572×22×35	572×22×35	800×22×35
エネルギー消費効率	100.0lm/w	90.0lm/w	100.0lm/w	90.0lm/w	100.0lm/w
配光角度	180°	180°	180°	180°	180°
質量	128g	128g	184g	184g	240g
定格寿命	40000h	40000h	40000h	40000h	40000h

※定格寿命は、周囲環境温度25℃の場合の数値です。
※製品の仕様は、一部変更することがあります。

日本グローバル照明株式会社

HP : <http://www.ngl-j.com/>

Mail: pearl@ngl-j.com/