





100V/200V兼用LED電球ラインナップ

							
	一般電球100形相当		一般電球60形相当		一般電球40形相当		T型ランプ80形相当
型式	FA15CS-DG	FA15CS-LG	FA7CS-DG	FA7CS-LG	FA4S-DG	FA4S-LG	FCP13-DG
定格電圧	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用	100V/200V兼用
全光束	1520lm	1350lm	810lm	715lm	485lm	430lm	1300lm
色温度	6500K(昼光色)	3000K(電球色)	6500K(昼光色)	3000K(電球色)	6500K(昼光色)	3000K(電球色)	6500K(昼光色)
平均演色評価数	Ra \geq 80	Ra \geq 80	Ra \geq 80	Ra \geq 80	Ra \geq 80	Ra \geq 80	Ra \geq 80
定格消費電力	13.8W	13.8W	7W	7W	4W	4W	13W
外径寸法 全長×幅(mm)	122×65	122×65	110×60	110×60	110×60	110×60	154×38
エネルギー消費効率	110lm/W	102.8lm/W	115.7lm/W	90lm/W	121.2lm/W	107.5lm/W	100lm/W
配光角度	220°	220°	220°	220°	220°	220°	300°
質量	136g	136g	54g	54g	51g	51g	115g
定格寿命	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h	30000h

※定格寿命は、周囲環境温度25℃の場合の数値です。
※製品の仕様は、一部変更することがあります。

取扱店窓口

日本グローバル照明株式会社

HP: <http://www.ngl-j.com/>

Mail: pearl@ngl-j.com/