



T5 直管灯管

仕様				定格仕様						
項目	名称	数量	記事	記事	寸法	L1	L2	L3	L4	L5
1, 2	ソケット	2	出力端子	入力端子	mm	571	531	515	516.9	72.6
3	本体	1	swあり	白	項目	記事			特記事項	
4	ACコード	1	1.5m	ストレートタイプ	定格入力電圧(V)	100V			ランプ色温度	
5	カバー	1		乱射タイプ	定格入力電流(A)	0.17			6400k D 昼光色	
6	ランプ	1	T5	直径16mm	消費電力(W)	14				
7	取付部品	2セット	縦・横	付属品	ランプ定格寿命(h)	6000				
8	連結コード	1	27cm	付属品	器具重量(g)	245	その他	連結5灯まで可能		

注意 安全に関する注意事項

- ・施工は取り扱い説明に従い確実に行ってください。
- 【落下・火災・感電の原因に対する注意項目】
- ・取り付けは確り固定してください。器具を改造しないでください。
- ・指定ランプ以外は使用しないでください。
- ・指定された定格電圧(±6%)でご使用ください。
- 【使用環境に対する注意項目】
- ・周囲温度 40℃以上の環境。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、

Energy Saving lamp 図面	
型番	SLG-20WN/14
製作日期	2016.7.15
記事	市販パッケージ製品
日本グローバル照明株式会社	

